



2023 年度 環境活動レポート

(令和5年4月～令和6年3月)



大東衛生株式会社

大東衛生株式会社は、事業活動の中核である廃棄物処理、廃棄物から製品化及び清掃の活動を通して、地域環境の改善と保全に貢献する一方で、弊社を取り巻く近隣、地域社会から地球環境に至る様々な環境問題を弊社の重要な課題と受け止め、持続可能な循環型社会の構築にも寄与すべく、事業活動のあらゆる面を通して、環境の改善活動を継続的に推進します。

環 境 方 針

1. 事業活動において、環境側面を常に意識し、汚染の予防に努め、技術的・経済的に可能な範囲で環境負荷の低減を目指し、特に廃棄物の減量化、リサイクル及び作業環境の改善に努めます。
2. 環境関連の法規、条例・協定、弊社が同意したその他の諸要求事項を遵守し、一層の環境保全に努めます。
3. 焼却プラント・容器包装プラスチックリサイクルプラントの効率的運用により環境負荷の低減を図ります。
4. 環境目的及び目的達成のための環境マネジメントプログラムの策定と環境管理活動の継続的改善を進めます。
5. 環境保全及び環境教育推進活動を通して、地域社会に貢献します。

弊社は、「環境方針」を実行し、維持し、全従業員に周知する。
また「環境方針」は、社外の要求に応じ公表する。



大東衛生株式会社 代表取締役 渡部 敏弘

Basic policy of SDGs

一般廃棄物及び産業廃棄物に関連事業を営む会社とし、高い技術と知識を迫及し、循環型社会の実現に寄与する活動を推進いたします。


大東衛生株式会社は環境保全を念頭に一般廃棄物及び産業廃棄物の高レベル適正処理を実践・維持に努めます。地域社会との交流を通じ、循環型社会の実現へのリサイクルを推進で環境保全活動を推進いたします。SDGs 基本方針を定め、接続可能な社会実現に向けた開発目標に貢献を目指します。



【差別の禁止】 ・性別、年齢、障害、国籍、出身を問わない採用活動の実践。	   
【労働時間】 ・過度な長時間労働の防止への取り組み。	
【労働安全衛生】 ・作業中の事故等を防ぐため、安全で衛生的な労働環境の整備への取り組み。	 
【人材育成】 ・適切な能力開発、教育訓練の機会を従業員に提供。	   
【健康経営】 ・従業員への健康投資による生産性の向上等への取り組み。	 
【廃棄物】 ・廃棄物の管理を適切に行い、適切な処理への取り組み。	  
【エネルギー・温室効果ガスの現状把握】 ・自社のエネルギー使用量、温室効果ガス排出量の把握。	 
【省エネ・温暖化対策の計画・取組】 ・自社の温室効果ガスの排出量を把握、排出の抑制への取り組み。	  
【3Rの推進】	 
【環境マネジメントシステム】 ・ISO14001 の環境マネジメント規格の取得。	   

■企業情報及び概要

1. 社名 大東衛生株式会社
2. 代表者名 代表取締役 渡部 敏弘
3. 所在地 **【本社】**
〒537-0014 大阪市東成区 1-19-38
【住之江工場】
〒559-0025 大阪市住之江区平林南 1-6-47
【住之江第二工場】
〒559-0011 大阪市住之江区北加賀屋 5-5-61
【E A S T-D】
〒578-0921 東大阪市水走 4-9-8
4. 環境管理責任者氏名 渡部 敏弘
5. 担当者連絡先 TEL:06-6971-7339
6. 事業内容 ①一般廃棄物の収集・運搬業（大阪市・東大阪市）
②産業廃棄物の収集運搬業・中間処理業
③特定建設業（大阪府知事（特-6）第 015961 号）
④プラスチック製容器包装の再生処理事業
⑤合成樹脂資材の製造・販売
⑥ビルメンテナンス業
⑦一般貨物自動車運送業
7. 従業員数 80 人
8. 組織図（ISO14001）



■弊社プラスチック製容器包装リサイクル事業について (EAST-D の事業内容)

① 事業活動内容

「家庭から排出されるプラスチック製容器包装（その他プラ※）のリサイクル事業」

※容器包装リサイクル法において、プラスチックは指定表示ペットボトル（清涼飲料、しょうゆ、酒類の３種類）とその他PETボトルおよびプラスチック製容器包装の二種類の分別になっている。
 指定表示ペットボトル以外のプラスチック製容器包装のことを通称「その他プラ」と呼ぶことがある。

② 容器包装リサイクル法と弊社事業の位置づけ

一般廃棄物減量と資源の有効活用を目的に、家庭から排出されるごみの約60%（容積比）を占める容器包装ごみに対し、平成7年に容器包装リサイクル法が制定されました。


本法では、特定事業者（図中①）と称される容器包装の製造事業者と利用事業者が容器包装をリサイクルする義務を負っており、これらの事業者を特定事業者と呼びます。

特定事業者は、義務を履行するにあたり、自社でリサイクルを行う他、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会（容リ協 図中②）へ再商品化費用（リサイクル費用）を支払いリサイクルを委託することができます。

容リ協は、自治体から排出される容器包装プラスチック類の処理を容器包装リサイクル法に則って契約した再生事業者（図中③）に委託し、特定事業者の義務履行をアシストします。

再生事業者は、毎年競争入札制度を経て、市町村保管施設の容器包装プラスチック類を容器包装リサイクル品（再商品化製品）として製造と販売を受託します。

弊社の「プラスチック製容器包装リサイクル事業 (EAST-D)」は、このように容器包装をリサイクルする為の社会的受け皿として機能し、プラスチック製容器包装リサイクルに貢献の為、日々努力しています。



大東衛生(株) EAST-D へ

各市町村の保管施設

一般家庭から

プラスチック類 = PE・PP・PS・PET とそれ以外のプラスチック
異物 = 紙コップ、割りばし(木)、ビン、缶(スチール、アルミ) など

圧縮梱包バール



プラスチックのリサイクルを推進していくためには、
皆様のご理解とご協力が不可欠です。
資源プラスチックの正しい分別にご協力ください。

各市町村では一般家庭から集められた
廃プラスチック類を選別して
運びやすいように圧縮梱包されます。

大東衛生(株) EAST-D

こうかくせんべつ
光学選別


てせんべつ
手選別

は さい
破 砕


せんじょう・ひじゅうぶんり
洗浄・比重分離
(デカンタ式)

かんそう
乾 燥



げんよう
減 容





PS を取り出す



PET・異物
を取り出す




PE、PP を取り出す



プラスチック成形の原料へ

容器包装プラスチックの代表例





サーマルリサイクル
(燃料へ)

大東衛生(株) EAST-D へ

プラスチック類 = PE・PP・PS・PET とそれ以外のプラスチック
 異物 = 紙コップ、割りばし(木)、ビン、缶(スチール、アルミ) など

圧縮梱包ボール




各市町村では一般家庭から集められた廃プラスチック類を選別して運びやすいように圧縮梱包されます。

大東衛生(株)


こうかくせんべつ
光学選別

てせんべつ
手選別

はさい
破 碎




PS を取り出す



PET

異物

PET・異物
を取り出す



軸



PET PS
原料へ
(インゴット化など)

異物 = 可能な限りリサイクル

(マテリアルリサイクル(材料へ))
 (サーマルリサイクル(燃料へ))

容器包装プラスチックの代表例



ポリエチレン
比重: 0.91 ~ 0.965



レジ袋



ポリプロピレン
比重: 0.9 ~ 0.91



PP ボトル類



ポ
比重:

各市町村の保管施設



一般家庭から






プラスチックのリサイクルを推進していくためには、
皆様のご理解とご協力が不可欠です。
資源プラスチックの正しい分別にご協力ください。

東) EAST-D

せんじょう・ひじゅうぶんり
洗浄・比重分離
(デカンタ式)

かんそう
乾 燥

げんよう
減 容



PE、PP を取り出す

プラスチック成形の原料へ

PE,PP 以外のプラスチック




ポリスチレン
1.04 ~ 1.07


発泡スチロール



トレイ類



プラスチック
パレット製造にも
使われます。



サーマルリサイクル
(燃料へ)

プラスチック 再生

容器包装プラスチックゴミの
選別、破碎、減容などの処理を行い、
プラスチック原料を製造しています。

一般家庭から排出される
プラスチックゴミ

各自治体で
梱包(圧縮減容)された
ものを運びます。

プラスチック
を選別

光学選別機

発泡スチロール、
ポリスチレンを
特殊センサーで選別。
不適物を除去します。

廃棄プラスチック
ペール

乾燥
します

脱水します

細かく
砕きます

乾燥機
温風で乾燥します。

遠心式比重分離脱水機
遠心力で水より重いものと、
軽いものを選別し、脱水します。

破碎機

減容機
(ペレットミル)

ペレット状に
します

成形材料

再生プラスチック製品
のもととなります。

EAST-D

プラスチック再生工場「EAST-D」では、各自治体より排出される、容器包装プラスチックの再製品化(マテリアルリサイクル)を行っています。



プラスチック再生工場「EAST-D」では、
再製品化(マテリアルリサイクル)によって
さまざまな製品を造っています。

リサイクル製品

再生プラスチック製品

(容器包装リサイクルプラスチック)



※エコマークはパレットとリプラボードの両方で取得しています。

パレット



1,100mm四方で、積載荷重1tの
環境にやさしい再生材パレット。

OEMでの生産も
承っております


1,000t級 射出成形機

パレットをはじめ各種プラスチック製品の
製造を行います。

大型の成形機なので、OEMにてさまざま
なご要望にお応えすることが可能です。

曲げ、磨耗、耐水に優れ、
あらゆる場所で使用可能。

手軽に切断やビス止め、釘打ちな
どの加工が行え、木製合板やバー
ジンプラ板材に比べ、優位なコス
トパフォーマンスが展開できま
す。また、環境にも優しく、CO2の
削減に貢献します。



■プラスチック製品仕様 (リプラボード3mm厚の物性データ)

試験項目	試験方向	曲げ強さ(MPa)	曲げ弾性率(MPa)
曲げ試験	縦方向	31.0	1160
	横方向	22.4	983

試験項目	試験結果(℃)	
線膨張率	11.0×10 ⁻⁵	

試験項目	シャルピー衝撃強さ(kJ/m ²)	破壊のタイプ
シャルピー衝撃試験	4.2	完全破壊

試験項目	試験結果(N)	
耐荷重性試験	160	
比重	0.91	

試験項目	方向	圧縮強さ(MPa)
圧縮試験	縦	27.2
	横	29.3

リプラボード®

弊社オリジナル(商標登録)の
環境にやさしいボードです。




ボードメーカー (圧延成形機)

3mm~9mmの板状に
成形します。


リプラボードは、こんな所で使用されています。

洪水対策用の資材として利用や、建築資材、梱包製品保護材、木
製パネルの代替、養生用シート、コンテナ内ラッシング材など幅
広くご使用いただけます。



OEMでの生産も承っております。

ケーブルトラフやU字溝といったプラ
スチック製品などの他、1,000t級の
射出成形機を使用した大型の製品も、
ご要望に応じて製造いたします。



■環境関連法規の遵守状況 (EAST-D)

環境関連法規の遵守状況で、定評価の結果、環境関連法規への違反はありませんでした。

また、関係当局による違反等の指摘は、当施設操業以来ありませんでした。

環境関連法規の遵守状況は、下表に表示します。

法律・条令・その他	法的要求事項	遵守評価記録	
		合否	内容
廃棄物の処理及び清掃に関する法律	一般廃棄物施設設置許可 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 8 条第 1 項)	○	許可証
	一般廃棄物処理施設維持管理基準 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 8 条第 3 項)	○	基準に適合
	保管場所における適正保管と掲示板の設置 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12 条)	○	掲示標章
	マニフェストの交付と管理 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12 条第 3 項)	○	マニフェスト伝票回収
	マニフェスト交付状況報告書 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12 条第 3 項)	○	報告済み
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 (法律第百十二号)	再商品化の委託契約	○	違反なし
振動規制法 (東大阪市)	特定施設設置の届出 (遠心分離機 (1 機))	○	施設設置受理書
騒音規制法 (東大阪市)	特定施設設置の届出 (破碎機 (2 機))	○	施設設置受理書
水質汚濁防止法 (東大阪市)	水質基準	○	東大阪市生活環境保全等に関する条例に準拠
悪臭防止法 (東大阪市)	悪臭基準、年 1 回の悪臭測定実施	○	東大阪市悪臭公害防止指導要綱
東大阪市公害防止条例	水質基準 (水質汚濁防止法に準拠) 毎月の測定	○	PH: 5 ～ 9 COD: 600mg/l 以下 BOD: 600mg/l 以下 SS: 600mg/l 以下 有害物質: 水道及び農水産動植物に支障をきたさない 概観及び臭気: 放流先で色・臭気において支障をきたさない
	騒音基準 (騒音規制法に準拠)	○	(第 4 種区域) 昼間 8 時～ 18 時: 70dB 朝 6 時～ 8 時 夕 18 時～ 21 時: 65dB 夜間 21 時～ 6 時: 60dB
	振動基準 (振動規制法に準拠)	○	(その他区域) 6 時～ 21 時: 70dB 21 時～翌日 6 時: 65dB
東大阪市生活環境保全等に関する条例	騒音に係る施設設置 (使用) の届出 (破碎機 (2 機))	○	設置 (使用) 許可の受理書
消防法	指定可燃物取扱い届出	○	届出
	定期点検実施	○	実施
電気事業法	毎月の点検	○	実施
都市計画法	建築基準法第 51 条 ただし書き許可事前協議書	○	—
建築基準法	建築基準法第 51 条 ただし書き許可の取得 建築基準法第 6 条第 1 項 確認済証・検査済証の取得	○	—
計量法	2 年に 1 回測定	○	実施

環境負荷データ様式(月報提出用)〔水質〕

2023年度

※様式に示す工程等は例示である。各施設の状況に応じて工程や品目を変更して使用すること。

大項目	小項目	基準値	自主管理値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水質 (処理水)	pH	5～9	5～9		8.2	7.9	7.7	7.1	7.5	7.4	7.1	7.2	7.8	7.6	7.5	7.8
	SS	600	600	mg/l	320	280	260	270	120	210	140	240	430	40	30	49
	BOD	600	600	mg/l	290	250	170	130	68	280	82	170	330	68	40	75
	COD	-	600	mg/l	290	280	250	230	190	280	200	240	340	57	34	50
	n-hex(動植物油脂類)	-	30未満	mg/l	3	4	1未満	5	1未満	1未満	1未満	5	1未満	9	1	8
	n-hex(鉱物油脂類)	-	5未満	mg/l	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	アンモニア、アンモニア化合物 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	-	100	mg/l	0.63	0.06	0.04未満	0.24	1.80	0.04	0.1	0.05	0.04未満	0.34	0.77	1.1
	ふっ素及びその化合物	10	10	mg/l	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	1未満	0.1未満
	ほう素及びその化合物	8	8	mg/l	0.1	0.2	0.4	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1未満	1未満	0.1未満
水質 (原水)	pH						9.7									
	SS			mg/l			340									
	BOD			mg/l			1700									
	COD			mg/l			1100									
	n-hex(動植物油脂類)			mg/l			45									
	n-hex(鉱物油脂類)			mg/l			2									
	アンモニア、アンモニア化合物 亜硝酸化合物及び硝酸化合物			mg/l			1.1									
	ふっ素及びその化合物			mg/l			0.3									
	ほう素及びその化合物			mg/l			0.8									
騒音	第4種区域 午前8時～午後6時(敷地境界)	70			61	64	60	58	66	61	63	69	56	58	57	62
	破砕機(母音キャビネット)	95(社内基準)			83	78	80	80	82	80	76	88	82	86	84	84
振動	第4種区域 午前8時～午後6時(敷地境界)	70			52	48	48	44	42	41	39	42	46	44	48	43
	遠心分離機	100(社内基準)			70	66	74	72	72	68	68	74	76	70	72	68

■地域環境教育への取り組み

住友大阪セメント(株)、大本紙料(株)、(株)日泉、AGC旭硝子、(株)トクヤマ、(株)関東工業、大阪ターミナルビル(株)、ウエステックエナジー(株)、岩田北部自治会、古水走自治会 等11団体61名様を受入れ

◎地域イベントへの出展

「モノづくりひろばHIGASHIOSAKA」 in東大阪市民ふれあい祭り5/10出展
イトーヨーカ堂東大阪店「地域フェア」出展 (H27.5/27~31)



★東大阪ケーブルテレビ虹色ねっとわーく内にてリブラボード製造等放映 東大阪ブランド認定製品のPR (10/16放映)



CSR 経営表彰・環境部門で優秀賞を受賞！！

東大阪市では、毎年 CSR（企業の社会的責任）をテーマとした表彰を行われています。この表彰は、「環境」「地域・社会」「雇用」「人権・労働」のいずれかの分野での CSR 活動と、良好な財務経営を両立している中小事業所を表彰することで、市民様が誇ることができる責任ある事業所として信頼と価値を高め、市域の雇用創出や本市産業の振興と発展につなげることを目的とされています。

平成 26 年度応募の事業所の CSR 活動について、書類審査と現地調査の結果、弊社の事業所は環境に配慮した活動や地域・社会の発展につながる活動実績があり、今後の継続的な活動にも期待できるとして、環境部門で優秀賞を受賞しました。



大東衛生株式会社

環境部門 優秀賞

代表者 代表取締役 渡部昭
所在地 水走4-9-8 (EAST-D)
TEL 06(6971)7339 (本社)
072-966-8660 (EAST-D)
URL <http://www.daitouisei.com/>
業務内容 一般・産業廃棄物の収集運搬、プラスチック製容器包装の再生処理事業 など



循環型社会構築のための活動を評価

【活動内容・受賞理由】 プラスチック再生工場「EAST-D」では、廃棄物からの再生製品や製品の原材料を開発し、「処理」ではなく「造りだす」プラントとして稼働している。環境に配慮したエコプロダクツ製品はリサイクルが可能であり、環境問題に貢献。

(17) 平成27年2月1日

ラグビーのまち 東大阪

平成27年2月1日 (18)

一般職非常勤職員 市職員を募集

募集職種 清掃作業員 学校校務員 炊事作業員
募集期間 平成27年2月22日(月)～3月6日(金)まで
募集人数 清掃作業員 1名、学校校務員 1名、炊事作業員 1名
募集条件 1. 年齢 20歳以上29歳未満
2. 学歴 高等学校卒業以上
3. 職歴 清掃作業員は、清掃関係の経験が望ましい
4. 身体 健康で、業務に耐えられる
5. 技能 清掃作業員は、清掃作業の技能が望ましい
6. 志望 本職に就く意思がある
7. その他 応募資格に該当する者
応募方法 1. 応募書類の提出
2. 面接
3. 採用試験
4. 採用決定
5. 入社
6. 研修
7. 就業
8. 評価
9. 昇進
10. 退職
11. 再雇用
12. その他
お問い合わせ 東大阪市長 野田 義和
電話 06-6971-7339
FAX 06-6971-7339
Eメール info@city.asahi.or.jp
Web <http://www.city.asahi.or.jp>

わたい

住み共のまちづくり
高井田西小学校に
モニタリングを設置
高井田西小学校は、住み共のまちづくりの一環として、モニタリングを設置しました。モニタリングとは、環境の変化を監視する装置のことです。高井田西小学校は、住み共のまちづくりの一環として、モニタリングを設置しました。モニタリングとは、環境の変化を監視する装置のことです。高井田西小学校は、住み共のまちづくりの一環として、モニタリングを設置しました。モニタリングとは、環境の変化を監視する装置のことです。

株式会社富士製作所

代表取締役 渡部昭
所在地 水走4-9-8 (EAST-D)
TEL 06(6971)7339 (本社)
072-966-8660 (EAST-D)
URL <http://www.daitouisei.com/>
業務内容 一般・産業廃棄物の収集運搬、プラスチック製容器包装の再生処理事業 など

信託と社会貢献の証

CSR 経営表彰受賞事業所決まる
東大阪市長 野田 義和
電話 06-6971-7339
FAX 06-6971-7339
Eメール info@city.asahi.or.jp
Web <http://www.city.asahi.or.jp>

大東衛生株式会社

代表取締役 渡部昭
所在地 水走4-9-8 (EAST-D)
TEL 06(6971)7339 (本社)
072-966-8660 (EAST-D)
URL <http://www.daitouisei.com/>
業務内容 一般・産業廃棄物の収集運搬、プラスチック製容器包装の再生処理事業 など

交通マナー日本一をめざそう

市民会議プランニング チームが市長に提言書を提出
東大阪市長 野田 義和
電話 06-6971-7339
FAX 06-6971-7339
Eメール info@city.asahi.or.jp
Web <http://www.city.asahi.or.jp>

表彰状とトロフィー



RPF（高品位固形燃料）製造設備を導入しました。



「RPF」とは Refuse derived paper and plastics densified Fuel の略称で、主に産業系廃棄物のうち、マテリアルリサイクルが困難な古紙及び廃プラスチック類を主原料とした高品位の固形燃料です。

RPF は、石炭やコークス等、化石燃料の代替として、大手製紙会社、鉄鋼会社、石灰会社など多くの産業でご利用いただく目的で製造いたします。

RPFサンプル



■フォークリフト作業従事者に対する安全点検実技講習会(住友フォークリフト主催)




■消防訓練



焼却処理

汚泥や液状物（廃油・塗料など）の処理に最も適した
焼却システム「流動床式焼却炉」を完備。焼却残さの発生が
無く、環境負荷の低い廃棄物処理を可能にしています。



※1 汚水などの廃水が腐り、発酵したガスによって、中の油脂質や細菌などが浮上して、液体表面にできる厚い膜状のかす。

万全の管理体制で、安全な処理。※2

「ダイオキシン類発生抑制対策のための産業廃棄物焼却自主基準」に則り、燃焼ガス温度を850℃以上で2秒以上滞留し、排ガスの温度を200℃以下に保ち、CO、O₂の連続計測を行っています。




燃焼効率の良い、流動床式焼却炉。

流動床式焼却炉が最も効率の良い燃焼状態を維持するため、炉内の熱伝導を担う「アルミナボール」と呼ばれるセラミック製の特殊なボール(直径1.8mm)が焼却効率を最大限に引き出します。



廃酸、廃アルカリ 中和の流れ

廃酸・廃アルカリ
タンク



中和設備

酸性・アルカリ性を
中性域に調整します。



10m³
廃水タンク



20m³
高BOD・COD
廃水タンク

その他の
高汚水も
処理しています

脱水した廃水は
濃縮晶析器へ

廃液を
蒸発させます

真空乾燥機



第2 廃水濃縮晶析器

残りがすは
焼却

サイクロン

燃焼ガス対流時間
2秒以上確保※2

自社にて
薬剤で無害化
しています

ばいじん(灰)

混練機

廃熱利用

蒸気

廃熱ボイラー

ダイオキシン類
の除去

消石灰の
連続投入

200℃以下※2
に冷却

排ガス冷却器
(空冷式)

**CO、O₂の
連続測定**※2

ダストコンテナ

※バグフィルターにより
軽比重のばいじんを
確実に集じん。

住之江工場



積替保管施設「SOUTH-D」


焼却施設に近接して積替え
保管施設 SOUTH-D(約
660m³)を所有しています。
30tトラックスケールを完
備していますので、計量証明
が必要な場合にもご利用く
ださい。



乾燥処理

「真空乾燥処理」施設にて

厨房生ゴミ、魚市場、食品工場から出る残さ物を
資源化し、肥料・飼料などに有効活用しています。




一般廃棄物再生利用業指定工場

大規模レストランやホテル等から排出される一般廃棄物(食残)は密閉式の専用BOXにて保管・運搬される為、異物や害虫の混入を防ぐと共に温度管理を行うことで安定した品質の肥料原料へと処理されます。



廃プラスチックや建設廃材など
さまざまな廃材を細かく分別・破碎し、
原料や燃料などに有効利用しています。

破碎処理



圧縮処理

廃プラスチックやカン・ペットボトルを別々に圧縮するラインも併設しています。



個別に圧縮して減容



圧縮ライン



破碎処理施設



廃棄物処理法に基づく産業廃棄物（焼却・廃油処理施設等）の維持管理情報の公表

大東衛生株式会社（住之江工場／住之江第二工場）

廃棄物処理施設の種類：産業廃棄物焼却施設及び破碎・切断施設

施設の設置場所：大阪市住之江区平林南1-6-47（住之江工場）

大阪市住之江区北加賀屋5-5-61（住之江第二工場）

1.処分した廃棄物の種類及び数量

（単位：t）

年度	廃棄物の種類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
令和5年	廃油	180.709	173.633	183.665	183.601	167.244	179.605	159.446	157.757	180.348	172.757	196.222	243.674
	汚泥	12.826	11.676	6.958	6.690	1.418	2.106	4.400	3.650	6.463	4.124	7.910	3.310
	廃プラスチック類 木くず・紙くず 動植物性残渣 他	6.835	7.321	8.657	7.265	7.995	7.970	7.493	8.125	8.157	7.286	8.134	7.844


2.冷却施設、排ガス処理施設に堆積したばいじん除去

設備名	サイクロン	バグフィルター
除去日	作業運転中／毎日	
除去方法	機械自動的	

3.排ガス中ダイオキシン類及びばい煙濃度

年度	項目	採取年月日	結果取得日	測定結果	
				測定値	単位
令和5年	ダイオキシン類	令和5年12月19日	令和5年1月24日	6.0	ng-TEQ/m ³ n
	窒素酸化物	令和5年12月19日	令和6年1月24日	160	ppm
	硫黄酸化物	令和5年12月19日	令和6年1月24日	12	ppm
	塩化水素	令和5年12月19日	令和6年1月24日	50	mg/m ³ N
	ばいじん	令和5年12月19日	令和6年1月24日	0.0036	g/∞g-TEQ/g
	全水銀	令和5年12月19日	令和6年1月24日	0.27	μg/m ³

産業廃棄物の一連の処理の工程(令和4年5月1日～令和6年3月31日)



密接
密集
密閉

3つの「密」を
避けましょう

距離をとりましょう

マスクを着用
しましょう

入場の際は
消毒をお願いします

手を洗いましょう

咳エチケットを
お願いします

発熱のある方の
入場はご遠慮願います

ご連絡先の記入を
お願いいたします

換気をしています

定期的に消毒を
しています

入場制限を
行っています

飛沫防止の仕切り
を設置しています

新型コロナウイルス対策推進中

COVID 19



近隣市公開のポスターを利用し、
事務所関係スタッフの
コロナ対策を推進しています。



トラック運送事業者のための
新型コロナウイルス感染予防
対策マニュアル【概要版】

●新型コロナウイルス感染症の主な症状

- 発熱がある
- 息苦しい(呼吸困難)
- 喉の痛み(声帯炎)
- 強いだるさ(倦怠感)
- 平素より高い体温が数日続く
- インフルエンザのような症状
- これ以外感じにくい

上記以外の症状がある場合は、医師、保健所、保健所・保健所センターに電話で相談し、検査を受けることとなります。会社にも連絡しましょう。

●新型コロナウイルス感染症の主な後遺症 (現時点で分かっている主な後遺症)

感染から回復した後に様々な症状が続く状態で、週間や月単位で回復することがあります。

- 疲労感、集中力の低下、不眠、頭痛、めまいなどの神経症状
- 関節痛、筋肉痛、しびれなどの全身症状
- 下痢、嘔吐などの消化器症状
- 脱毛

●日常での感染予防

手洗い・アルコール消毒

手洗いのタイミング

●新型コロナウイルスに打ち勝ち 免疫力を高める生活

- 十分な睡眠
- 栄養バランスの取れた食事
- 生活習慣病の予防に心がける
- 定期的な運動
- 疲れ、ストレスをためない
- 笑い、ユーモアを忘れない
- 禁煙、禁酒

所属協会のマニュアルに従い、現場・運転スタッフの
コロナ対策を推進しています。

う感染症対策

入場予約ガイド

職場で行う感染症対策

作業中・車両・設備・器具

感染予防

おける感染症対策【解説】